

ARMADI PER STOCCAGGIO PRODOTTI INFIAMMABILI ED ARCHIVIATORI RESISTENTI AL FUOCO

ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

Certificazione TUV per ogni singolo armadio.

Costruiti completamente in acciaio decappato ed elettrozincato, spessore 10/10 mm, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna, completamente isolate da una speciale guarnizione termoespandente DIN 4102. Coibentazione ignifuga innovativa composta da materiale ad alta resistenza al fuoco. Ripiani in acciaio INOX AISI 304 a vaschetta di contenimento e vasca di fondo in acciaio INOX AISI 304 per il contenimento degli eventuali spanti. Chiusura di sicurezza con maniglia e serratura a norme CE. Massa a terra per prevenire cariche elettrostatiche. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili, divieto di fumare e usare fiamme libere come da norma DIN 4844 e ISO 3864. Controllo su scala 1:1 dello spessore della verniciatura come da procedura ISO. Piedini regolabili e per i modelli più grandi zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per lo spostamento agevole degli armadi.



Conformi alle norme
DIN EN 14470-1



ART.	CODICE	DIM. esterne mm Larg. x Alt. x Prof.	Max stocc. litri	N° ripiani	Capacità vasca racc. spanti	Peso kg
2126	ASLI	1190X720X650	80	1	20 litri	225
2128	ASLIG	1190X2000X650	160	3	45 litri	460
2127	ASLIM	690X2000X650	100	3	23 litri	310

CASSAFORTI ED ARCHIVIATORI RESISTENTI AL FUOCO



Pos. 1 Cassaforte.

Può contenere due archiviatori art. 2440, ed è dotato di comodi raccoglitori. Resiste al fuoco 60'.



Pos. 2 Archiviatore

Può contenere fino a 70 CD senza custodia rigida. Resiste al fuoco 30'.



Pos. 3 Archiviatore

Può contenere fino a 120 CD senza custodia rigida. Resiste al fuoco 30'.



Adeguamento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione dei dati personali.

Il nuovo codice di protezione dei dati personali approvato dal Consiglio dei Ministri prevede l'adozione di misure minime di sicurezza per la raccolta, il trattamento, l'archiviazione ed il controllo dei dati. Qualsiasi persona fisica o giuridica che tratta dati personali, sensibili e/o giuridici di terzi, come per esempio dati dei clienti, fornitori e dipendenti è soggetta alla presente normativa (praticamente tutti devono adeguarsi al decreto adottando le così dette "misure minime di sicurezza" per la protezione dei dati). Con questo nuovo Decreto Legislativo, a differenza della precedente legge 675/96, il Garante può disporre ispezioni a banche dati, archivi e verifiche nei luoghi di lavoro ove si svolge il trattamento dei dati personali (Art. 158 comma 1-2). Nella verifica dell'adozione delle misure minime di sicurezza rientrano la presenza o meno di cassaforti, schedari o archiviatori ignifughi atti a custodire i dati al riparo da qualsiasi evento.

La mancata adozione delle misure minime di sicurezza comporta addirittura l'arresto fino a 2 anni oppure sanzioni di 10.000 - 50.000 euro.

Pos.	ART.	CODICE	CHIUSURA	DIM. esterne mm Larg. x Alt. x Prof.	DIM. interne mm Larg. x Alt. x Prof.	PESO kg
1	2438	CFE	Elettronica	472X603X472	376X499X302	70.8
2	2440	ADP	Chiave	362X206X279	210X111X149	12.2
3	2439	ADG	Chiave	387X344X308	248X206X162	24.9