

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 2 PNK2 "PINOKKIO"

PNK2/998 "PINOKKIO CON CAMICIA"

Classi di fuoco 13A-89BC



Art.: 3494
Codice PNK2



Art.: 3495 Fornito
con supporto
"camicia" in acciaio.

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ELENCO DEI COMPONENTI (Per i particolari dell'esploso si veda pag.10)

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante con manometro	1	257	V1/2FLY
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	326	SPS1P
6	Calotta	1	-	PNK
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	554	TP2270
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	327	UPPNK
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 2	605	PABC
13	Supporto in acciaio lavorato al laser solo per art. 3495	1	599	CPNK2
14	Serbatoio	1	3619	SERB2E
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		9 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3494	PNK2	13A - 89BC	100	390	3,600

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3495	PNK2/998	13A - 89BC	100	390	3,700