

ARMADI POLIVALENTI ACQUA SCHIUMA TEXAS FOAM

Armadio in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica completa di 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Alloggiamento idoneo per n. 2 fusti di liquido schiumogeno da 25 Kg cad. (esclusi)

DIMENSIONI:

- 700 X 1600 X 400 mm

CARATTERISTICHE:

- Rullo avvolgimento rotante a 180°.
- Valvola a sfera 1" ½.
- Miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore fisso 6% (a richiesta 3%), tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.
- 20 m. tubazione flessibile diam. 45 mm. a norma UNI EN 14540 completa di raccordi a tabella UNI 804
- Lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 l/min a 7 bar.

IDRANTE ACQUA SCHIUMA



IDRANTE POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS FOAM"

Art.	Descrizione
930	"Texas Foam" 200/45
931	"Texas Foam" 200/STORZ C L.A.

NASPO ACQUA SCHIUMA

DIMENSIONI:

- 700 X 1600 X 400 mm

CARATTERISTICHE:

- Bobina con alimentazione idrica assiale.
- Valvola a sfera 1".
- Miscelatore di linea "BYPP 100" con dosatore fisso 6% (a richiesta 3%), tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.
- 20 mt tubazione diametro 25 mm Pyton bianco.
- Lancia schiuma bassa espansione "Kugel Foam 100" portata nominale 100 l/min a 7 bar.

NASPO POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS FOAM"

Art.	Descrizione
940	"Texas Foam" 100/25

