

## serie NO-HA



mod. 1

### NASPO NO-HA MODELLO 1 PER MONTAGGIO A PARETE A NORMA UNI EN 671/1

- Fino a 30 metri di tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694
- Naspo fisso con alimentazione idrica centrale
- Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto
- Valvola d'intercettazione da 1"
- Staffa di supporto a parete
- Dispositivo guida tubo
- Istruzioni per il montaggio, l'utilizzo e la manutenzione

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Art.	Descriz.	
781	15 metri		785	15 metri	
782	20 metri		786	20 metri	
783	25 metri		787	25 metri	
784	30 metri		788	30 metri	

### NASPO NO-HA MODELLO S-61 NASPO FISSO PER USO INDUSTRIALE



mod. S-61

- Modello S-61 per tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694 fino a 50 mt. (escluso)
- Naspo con alimentazione idrica assiale
- Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto
- Struttura in acciaio spessore 2,5 mm
- Dischi laterali in acciaio spessore 1,5 mm
- Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3001 rosso
- Alimentazione: 2" BSP maschio
- Compreso avvolgitore manuale
- Comprensivo di lancia e montaggio. Escluso tubazione Pyton

Art.	Descrizione
595	Modello S-61

### NASPO NO-HA MODELLO 1SW PER MONTAGGIO A PARETE CON BRACCIO ORIENTABILE A NORMA UNI EN 671/1



mod. 1SW

- Fino a 30 metri di tubazione pyton diametro 25 mm conforme alla normativa UNI EN 694
- Naspo con alimentazione idrica centrale
- Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto
- Valvola d'intercettazione da 1"
- Struttura in acciaio spessore 1,5 mm
- Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3001 rosso
- Braccio orientabile
- Istruzioni per il montaggio, l'utilizzo e la manutenzione

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO		
Art.	Descriz.		Art.	Descriz.	
582	15 metri		590	15 metri	
583	20 metri		591	20 metri	
584	25 metri		592	25 metri	
585	30 metri		593	30 metri	