

ESTINTORI CARRELLATI MED (Dir. 96/98 CE) CERTIFICATI IN CONFORMITA' ALLA UNI EN 1866-1

ESTINTORE A POLVERE DA 25 kg



Massima capacità di spegnimento
ottenibile con la norma UNI EN 1866-1



ESTINTORE A POLVERE DA 50 kg



Massima capacità di spegnimento
ottenibile con la norma UNI EN 1866-1



ESTINTORE A POLVERE DA 100 kg



Massima capacità di spegnimento
ottenibile con la norma UNI EN 1866-1



ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO
114	PP25MED	A - IV B - C

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO
116	PP50MED	A - IV B - C

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO
121	PP100MED	A - IV B - C

ESTINTORE A SCHIUMA DA 50 LITRI



Massima capacità di spegnimento
ottenibile con la norma UNI EN 1866-1



**SERBATOIO IN
ACCIAIO INOX
AISI 304 L**

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	PESO kg
119	PP50SMED	A - IV B	500X1100X600	79

ESTINTORE A CO₂ (BIOSSIDO DI CARBONIO) DA 30 kg



Massima capacità di spegnimento
ottenibile con la norma UNI EN 1866-1

**SERIE
TORNADO
BREVETTATO**



ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIMENSIONI mm Larg. x Alt. x Prof.	PESO kg
123	CM30MED	233 B	450X1070X660	78,8